

取扱い説明書

品番 33141

品名 ダンパー付き ビレットドラムハブ

この度はGクラフト製品をお買い上げ頂きまして有難うございます

本製品はモンキー用ダンパー付きのハブです

装着の際には、この取扱い説明書を良く読んで安全に作業して下さい

！ 注意事項 ！

- 取付け作業は安全かつ平坦な場所を選び、車体を確実に固定、安定させてから行って下さい。メンテナンススタンド等があればより安全に作業できます。
- ノーマルパーツをはずす際、又は取付け作業にはサービスマニュアルを参考にして下さい
- この説明書に反した使用方法、取付けでの破損や損害につきまして当社は一切の保証をいたしません。
- 作業終了後は必ずボルトの増し締めをおこなって下さい、走行後も随時確認をおこなってください。
- ノーマルオフセット専用設計です。他社のホイールで装着確認しておりません。
- 当社 10-4.0J ホイールには装着できません。※スプロケットスペーサーが使用できない為。
- NSR50/80 用のスプロケット(420 サイズ)専用。 (28 丁以下は装着不可です。)
- 12V モンキーの純正ブレーキパネル、又は当社製ブレーキパネルを使用してください。
- ダンパーラバーは消耗部品です。走行距離 2000 キロで交換してください。(リペア価格¥630/個)
- 当社スイングアーム-2cm、0cm、+2cm のスイングアームとの同時装着不可。

パーツリスト

※部品が欠品していないか確認してください。



品番	部品名	数量	リペア単価(税込み)
695051	スペーサー	1	¥7,350
694062	専用カラーL	1	¥630
694064	専用カラーC (圧入)	1	¥945
331413	ディスタンスカラー (圧入)	1	¥630
331412	ライニング (組み込み)	1	設定なし
331411	ダンパー付きドラムハブ	1	設定なし
695052	スプロケットホルダー	1	¥5,250
690281	ベアリング 32*12*10 (圧入)	1	¥1,050
694065	M10 キャップボルト	3	¥630
6950513	ベアリング 35*15*11 (圧入)	1	¥1,260
695058	ダンパーラバー (組み込み)	3	¥630
6950512	ベアリング 32*15*9 6002DU (圧入)	1	¥1,470
6950514	ノックピン 8*12 SUS303 (圧入)	3	¥105
65044	M8-20 キャップボルト	7	¥27
65239	M8 ワッシャ	4	¥10

1. ハブとスペーサーのボルトを取外してハブ本体とスペーサーを分離させてください。

2. ハブをホイールに装着します。

ホイールの深い方からハブを装着して付属のキャップボルトM8-15 とM8 ワッシャーで固定してください。



3. スペーサーをハブ本体に装着します。

スペーサーの穴とハブのノックピンを合わせてください。付属のキャップボルト M8-20 で固定してください。

貫通してない
穴にノックピ
ンを合わせて
ください。



4. スプロケットホルダーにスプロケットを装着します。

NSR用のスプロケットをホルダーの裏から取り付け付属の専用ボルトで固定してください。

スペーサーのダンパー部分に専用ボルトがはまるように装着してください。

※ハブ本体に取り付ける際は軽圧入になります。プラスチックハンマーで叩いて取り付けてください。取外す時はスプロケの裏からハンマーの柄などを当てて、叩いて取外してください。



5. 車体に装着します。

チェーン側に付属の厚み 9mm のカラーを入れて
スイングアームに装着してください。

各部ボルトの締め付け確認と各 부품の干渉が無いかを確認して
作業終了です。

必ずならし運転をして安全を確認した後、走行して下さい。

走行前及び走行後の確認は必ず行うようにしましょう。

