



スーパークロス 6 速ミッション用 2・3 速オプションギアセット

取扱説明書

商品番号：02 - 04 - 2536

適応商品

- 02 - 04 - 2534 スーパークロス 6 速ミッションキット(湿式クラッチ用)
- 02 - 04 - 2535 スーパークロス 6 速ミッションキット(乾式クラッチ用)

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～ 特 徴 ～

- 当社製の A p e 系 6 速スーパークロスミッションキット用の 2・3 速オプションギアセットです。
- 本オプションギアセットを組み込む事で、2・3 速のギア比をより 4 速に近づけた設定が可能となります。
- 2 速だけ、あるいは 3 速だけオプションギアを組み込む事も可能です。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
補修部品に付きましてはリペア品番にてお申し込み下さい。尚、不明な点がございましたらお買い求め販売店にお問い合わせ下さい。
当社製 6 速スーパークロスミッションキット 02 - 04 - 2534・2535 専用です。
当社製 6 速クロスミッションキットであっても、02 - 04 - 2521・2532 等には使用出来ません。
本商品の取付けには、クランクケース及びトランスミッションの分解作業が必要となります。
クランクケースガスケット等のガスケット類はセットに含まれておりませんので、ご使用になるエンジン仕様に合わせて別途ご用意下さい。

⚠ 注意 この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）
- ・製品梱包のビニール袋は、幼児の手の届かない所に保管するか、廃棄処分して下さい。（幼児がかぶったりすると、窒息の恐れがあります。）


性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させていただきます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

なお、レース等でご使用の場合はいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。あらかじめご了承下さい。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	個数	リペア品番	入 数
1	メインシャフト 2ndギア (M2 - 19T)	1	23441 - ARC - T10	1
2	カウンターシャフト 2ndギア (C2 - 29T)	1	23450 - ARC - T10	1
3	カウンターシャフト 3rdギア (C3 - 27T)	1	23471 - ARC - T10	1
4	スプラインワッシャ 17mm	1	00—02—0023	5
5	エキスターナルサークリップ 17mm	1	00—02—0005	5

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。


尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいませお願い致します。

スーパークロス 6速ミッション スタンダードギア

ギア	メイン	カウンター	レシオ
6	24	25	1.042
5	24	26	1.083
4	23	27	1.174
3	21	28	1.333
2	19	30	1.579
1	17	32	1.882

スーパークロス 6速ミッション オプションギア

ギア	メイン	カウンター	レシオ
6	24	25	1.042
5	24	26	1.083
4	23	27	1.174
3	21	27	1.286
2	19	29	1.526
1	17	32	1.882



～取 り 付 け 要 領～


作業の際は、水平で安全な場所で必ずメンテナンススタンド等を用いて車両を水平に安定させてから、作業を行って下さい。

本セットのギア取り付けにつきましては、ご使用になられているミッションの取説を参照し作業を行って下さい。

△注意：カウンターシャフト3rdギアを交換される場合、必ずサークリップとスプラインワッシャは新品をお使い下さい。
サークリップを再使用した場合、クリップ外れの原因となり、ミッションを破損する恐れがあります。

△注意：スプラインワッシャ17mmの角がエッジになっている方をサークリップ側に向けて取り付けして下さい。
エキスターナルサークリップ17mmの角がエッジになっている方を、スプラインワッシャとは反対側になる様に付けして下さい。

△注意：M2ギアは、スタンダードギア・オプションギア共に19Tですが、共通品ではありません。
M2・C2ギアは必ずペアで交換して下さい。



株式会社 **SPECIAL PARTS** 武川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>