



アルミ鍛造チェンジペダル 取扱説明書

商品番号: 02-08-0042

適応車種: モンキー Z50J-2000001~ AB27-1000001~

ゴリラ Z50J-2500001~

モンキー/バハ Z50J-170000~

12Vダックス AB26-1000001~

～正しく安全にご使用頂く為に～

この度は、タケガワ製品をお買い上げ頂きまして有難うございます。ご使用になられる前にこの説明書を必ずお読み頂き内容を把握下さい。取り付け前に必ず製品をお確かめ下さい。万一お気付の点がございましたらお買い求め頂いた販売店にご相談下さい。

～特徴～

軽量で強度に優れたアルミ鍛造チェンジペダルです。

専用オーバルタイプペダルラバーにより、確実にチェンジ出来るだけでなく靴の傷みも低減してくれます。

△ 注意

下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物の損害が想定される内容を示しています。

- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。
(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。
(ケガの原因となります。)
- ・作業のときは、平坦で足場のしっかりした所に車両を安定させてから作業を行って下さい。
(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)

△ 警告

下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合、直ちに車両を安全な場所に停止し、異常箇所を点検して下さい。

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告なく変更されます。あらかじめご了承下さい。

◎本製品は少しでもお求め安い価格を設定する為にプレス傷やバリ跡の処理、バフなど手間のかかる表面仕上げを行わず、簡易的なバレル処理のみを行っておりますので、使用に支障の無い程度の外観の痛みについてはご容赦下さい。

◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商 品 内 容～

1



2

～取 り 付 け 要 領～

STDチェンジペダルを取り外します。

当社製チェンジペダルのアーム角度を調整しながら差し込みます。

キャップスクリューを規定トルクで締め付けます。

トルク 10 N·m (1.0 kgf·m)

～お 願 い～

アルミ素材の為に締め付けると、多少の変形が生じます。

取り外しの際、抜きにくくなることがあります、無理にこじたりしないで下さい。

再使用不可能になったり、破損の原因になります。

番号	部品名	個数
1	チェンジペダルCOMP.	1
2	キャップスクリュー-6×20	1

リペアパーツ
オーバルタイプペダルラバー 品番02-010-0015

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>