

ブローバイガス還元装置対応エアフィルター 取扱説明書

形状	取付径	品番	キャブレター種別
ラウンドテーパー	42mm	03-01-106	三国VM22/24/26 PB18/PD22TYPE
	46mm	03-01-107	KEIHIN PE20/22/24
	49mm	03-01-109	KEIHIN PE28/PWK28
	32mm	03-01-110	KEIHIN PC20/PC18
ラウンドストレート	42mm	03-01-108	三国VM22/24/26 PB18/PD22TYPE

- ・このたびは、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願いいたします。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

- ◎取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
- ◎この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
- ◎商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。
- ◎他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
- ◎キャブレターに合わせた汎用フィルターです。車種によってはフレーム等に干渉して取付できない場合があります。お手持ちの車種に取り付けるにはサイズ等を必ず確認して下さい。
- ◎ブローバイガス還元タイプの場合は、エンジンオイルなどによりフィルターが目づまりしやすいので、1000Km毎に点検を行い目づまりした場合はフィルターを交換して下さい。
- そのままで使用した場合、性能低下につながりますのでご注意ください。
- ◎当社03-05-0441：ミクニVM26キャブレターキット及び03-05-0561：TV26キャブレターキットはエアフィルターとフレームが干渉する為、取り付け出来ませんのでご注意ください。

⚠ 注意

下記内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。（ケガの原因となります。）
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）
- ・このフィルターを取り付けての雨天走行は出来ません。エンジン不調の原因となりますのでご注意ください。

⚠ 警告

下記内容を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・エンジンを回転させる場合は、必ず換気の良い場所で行ってください。密閉した様な場所では、エンジンを始動させないで下さい。（一酸化炭素中毒になる恐れがあります。）
- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。（不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。）
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

- ◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめ御了承下さい。
- ◎クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象なりません。
- ◎この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますようお願い致します。

ラウンドストレート	ラウンドテーパー
03-01-108	03-01-106 03-01-107 03-01-109 03-01-110
 1 2	 1 2

番号	商品内容	数量
1	エアフィルターCOMP	1
2	バンド	1

～取 り 付 け 要 領～

○バンドを緩めた状態でコネクティングチューブをキャブレターの吸い込み口にはめ込みます。バンドを締め、固定します。

○ストレージタンクチューブをユニオンに差し込み、チューブクリップで留めます。

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東3丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>