



メインスイッチカバー 取扱説明書

- この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際に下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- 取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。

万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号	05090022	(シルバー)
	05090023	(ブラック)
	05090024	(ブルー)
	05090025	(レッド)

適応車種 : HONDAミニバイク12V車両用

イラスト、写真などの記載内容が本バーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

~特徴~

- HONDAミニバイク用のアルミ削り出しメインスイッチカバーです。
- メインスイッチ全体を覆う形状になっており、付属の両面テープで取り付けるので、外れにくくなっています。
- O N、O F F位置にマークをつけています。
- TAKEGAWAロゴ、レーザーマーミング有り

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により、事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どの様な事柄でも一切負いかねます。製品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。

他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。

6V車両には、メインスイッチカバーとキーが干渉する為、取り付け出来ません。

HONDAミニバイクで、メインスイッチカバーが樹脂製、外径が30以下の車両に取り付け可能です。

例: 12Vモンキー、ゴリラ、Ape、CUB、CD、CL等

アルマイト製品は経年変化により、色褪せ等発生する場合があります。予めご了承下さい。



この内容を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- 作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- 製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。(ケガの原因となります。)
- 走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。(部品の脱落の原因となります。)



この内容を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- 作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- 点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- 点検、整備を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。

クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。なお、レース等でご使用の場合にはいかなる場合もクレームは一切お受け致しません。予めご了承下さい。

この取扱説明書は、本製品を被棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

~商 品 内 容~



番号	名称	数量	リペア品番	入数
1	メインスイッチカバー	1		
2	両面テープ	1	0000534	3

~取 扱 い 方 法~

メインスイッチに両面テープを貼り付ける。

メインスイッチのO N、O F F位置に、メインスイッチカバーのマークを合わせ貼り付け、両面テープを馴染ませる。



〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>

株式会社 **SPECIAL PARTS** 式川