

# レベルゲージ付クランクケースブリ - ザーKIT 取扱説明書

商品番号 : 09-06 0221  
 適応車種 : モンキー、ゴリラ  
 フレーム番号: Z50J-1000001 ~  
 : AB27-1000001 ~

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

## ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。  
 この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。  
 商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。  
 他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。  
 エンジンの高回転化に伴いクランクケース内の圧力変化も激しくなり純正のブリーザーパイプだけではカバー出来なくなってきます。  
 そこでチューニングされたエンジンには、より大きな断面積を持ったブリーザーパイプが必要となります。

**注意** 下記内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・製品やフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護し、注意して行って下さい。(ケガの原因となります。)
- ・取り付け作業は、必ずエンジンおよびマフラーの冷間時(35以下)に行って下さい。(火傷の原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部の取り付け状態を点検し、緩み等が無いか確認して下さい。(部品の脱落の原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)

**警告** 下記内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。  
 (そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。  
 クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。


この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいませお願い致します。

## ～取り付け要領～

1. Oリングをクランクブリ - ザーキャップのネジ部の根元部分に取り付けます。
2. ノーマルのオイルレベルゲージを外し、オイル注入口にクランクブリ - ザーキャップを取り付け指定トルクで締め付けます。  
 $T = 8 \text{ N} \cdot \text{m} (0.8 \text{ kgf} \cdot \text{m})$
3. ブリーザーホースをクランクブリ - ザーキャップに差し込み、ホースクランプにて固定します。

## ～エンジンオイル量の点検～

1. 平坦地でエンジンを2～3分間アイドリングさせます。
2. エンジン停止2～3分後にクランクブリ - ザーキャップを外します。  
 エンジン停止直後はエンジン本体、マフラーやエキゾーストパイプ等が熱くなっています。火傷に注意して下さい。
3. 布等でレベルゲージに付いたオイルを拭き取ります。
4. 車体を垂直にして、クランクブリ - ザーキャップをねじ込まず差し込みます。  
 オイルがレベルゲージの上限と下限の間にあることを確認します。



5. オイル量が下限に近ければ、オイル注入口より上限まで補充します。  
 補充するときに、オイル注入口からごみ等が入らないようして下さい。また、オイルをこぼした時は完全に拭き取って下さい。
6. クランクブリ - ザーキャップを確実に取り付けます。

## ～商品内容～



番号	商品内容	数量
1	クランクブリーザーキャップ	1
2	Oリング	1
3	ブリーザーホース 100cm	1
4	ホースクランプ	1