



ワイヤーロックドレンプラグボルト（マグネット付き）取扱説明書

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたらお買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

商品番号 09-08-002

参考適用車種およびフレーム No.

モンキー・ゴリラ Z50J-1300017 ~

正しく安全にご使用いただくために必ずお読み下さい。

- 締め付けトルクは $20\text{N} \cdot \text{m}$ (2.0 kgf · m) です。また、エンジン温間時の増し締めはしないで下さい。ボルトの破損、脱落の原因になりますので必ずお守り下さい。
- シーリンググワッシャーは取り外し毎に必ず交換して下さい。再使用されますとオイル漏れの原因となります。
- 取り付けの際は、マグネット部に付着した鉄粉やケース側取り付け面の汚れを取り除いて下さい。
- オイルフィルタースクリーンは絶対に外さないで下さい。万が一マグネット部が脱落した場合、エンジン内部への混入防止のためです。

⚠ 注意 下記事柄を無視した取り扱いをすると人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

- ・作業を行う際は、必ず冷間時（エンジンおよびマフラーが冷えている時）に行ってください。（火傷の原因となります。）
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。（ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
- ・走行前は、必ず点検し、ネジの緩みが無いかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。（部品の脱落の原因となります。）

⚠ 警告 下記事柄を無視した取り扱いをすると人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。


この製品を取り付け使用し、当社製品以外の部品に不具合が発生しても当社製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。

商品を加工等された場合は、保証の対象にはなりません。

クレームについては、商品の材料および加工に欠陥があると認められた商品に対しては、商品お買い上げ後 1 ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて戴きます。正しい取り付け、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいますよう、お願い致します。

No.	Description	QTY
1	ドレンプラグボルト	1
2	シーリングワッシャー	1



ネジ部寸法

M12 × ピッチ 1.5 長さ 14 mm

SPECIAL PARTS TAKEGAWA

〒584-0069

大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357

FAX 0721-24-5059

URL <http://www.takegawa.co.jp>