



10インチ アルミ鍛造サイドスタンドKIT 取扱説明書

商品番号：09-12-040

適応車種：A：モンキー・ゴリラ Z50J-2005463 まで モンキー B A J A Z50J-2006661 まで
B：モンキー・ゴリラ Z50J-2100001 から モンキー B A J A Z50J-2100001 から
C：モンキー・ゴリラ AB27-1000001 から モンキー (F I) AB27-1900001 から

- ・この度は、TAKEGAWA 商品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
- ・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

ご使用前に必ずお読み下さい

取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、当社は賠償の責を一切負いかねます。
この製品を取り付け使用し、当製品以外の部品に不具合が発生しても当製品以外の部品の保証は、どのような事柄でも一切負いかねます。
商品を加工等された場合や取り付けされた場合は、保証の対象にはなりません。
他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
当製品は、上記適応車種、フレーム番号の車両専用用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。

注意 この内容を無視した取扱をすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

- ・一般公道では、法的速度を守り違法運転を心掛けて下さい。
(法定速度を越える速度で走行した場合、運転者は道路交通法、速度超過違反で罰せられます。)
- ・作業等を行う際は、必ず冷間時(エンジンおよびマフラーが冷えている時)に行ってください。(火傷の原因となります。)
- ・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。(部品の破損、ケガの原因となります。)
- ・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行ってください。(ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。)
- ・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行ってください。(ケガの原因となります。)
- ・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みがないかを確認し緩みがあれば規定トルクで確実に増し締めを行ってください。
(部品の脱落の原因となります。)


警告 この内容を無視した取扱をすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- ・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。(事故につながる恐れがあります。)
- ・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行ってください。(作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。)
- ・点検、整備は、取扱説明書又は、サービスマニュアル等の点検方法、要領を守り、正しく行って下さい。
(不適当な点検整備は、事故につながる恐れがあります。)
- ・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つければ、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行ってください。
(そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。)

性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で商品および価格は予告無く変更されます。あらかじめご了承下さい。
クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた商品に対してのみ、お買い上げ後1ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。

この取扱説明書は、本商品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～ 商 品 内 容 ～



番号	部 品 名	数量	リペア品番	入数
1	鍛造サイドスタンド	1	50530-181-T00	1
2	サイドスタンドピボットボルト	1	90108-181-T00	1
3	サイドスタンドナット	1	90203-181-T00	1
4	サイドスタンドスプリング	1	00-09-0022	1
5	サイドスタンドスイッチコネクター(3Pコネクター)	1	6180-3453	1
6	サイドスタンドスイッチコネクター(2Pコネクター)	1	35701-165-T00	1

リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。

あらかじめご了承下さい。

尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

鍛造サイドスタンド取り付け要領

適合車種Aは、取り付け要領の番号 ~ の順序で作業を行って下さい。

適合車種B、Cは、取り付け要領の番号(1)~(11)の順序で作業を行って下さい。

(1)SET内容を確認します。

(2)作業に適した工具を用意します。

(3)車両をメンテナンススタンド等でしっかりと安定させます。




(4)サイドカバーを取り外し、サイドスタンドスイッチコネクターを外します。



適合車種Bは3Pコネクター、適合車種Cは2Pコネクターになっています。

(5)取り外したコネクター部にキット内のサイドスタンドスイッチコネクターを差し込みます。



適合車種Bは3Pコネクター、適合車種Cは2Pコネクターを使用します。

(6)サイドスタンドスイッチのハーネスをフレームのクランプ部分より外します。



(7)サイドスタンドナットを緩めます。

(8)ステップバーCOMPをクランクケースに固定しているボルトワッシャ8mm、4本を緩めステップバーCOMPを取り外します。



(9)6mmのスペシャルボルトを外し、サイドスタンドスイッチを取り外します。



(10)サイドスタンドスプリング、サイドスタンドピボットボルトを外し、ステップバーCOMPから、サイドスタンドバーを外します。



△注意：サイドスタンドスプリングの取り外し作業の時は、スプリングフック等の工具を使用し、注意しながら作業をして下さい。

(11)STDサイドスタンドバー、サイドスタンドピボットボルト、サイドスタンドナットを、キット内の鍛造サイドスタンド、サイドスタンドピボットボルト、サイドスタンドナットに交換し、サイドスタンドスイッチセットを使用せずに、取り外しの逆の順序で組み付けます。



STDサイドスタンドバー、サイドスタンドピボットボルト、サイドスタンドナット、サイドスタンドスプリングをキット内の鍛造サイドスタンド、サイドスタンドピボットボルト、サイドスタンドナット、サイドスタンドスプリングに交換し、取り外しの逆の順序で組み付けます。

△注意：取り付けについては、必ず規定トルクを守り安全に作業を行って下さい。

(サイドスタンド摺動面には、グリースを塗布して下さい。)

締め付けトルク

サイドスタンドピボットボルト 10mm
: 10N・m (1.0kgf・m)

サイドスタンドナット 10mm
: 29N・m (3.0kgf・m)

ボルトワッシャ 8mm : 22N・m (2.2kgf・m)

株式会社 **SPECIAL PARTS** 式川

〒584-0069 大阪府富田林市錦織東三丁目5番16号

TEL 0721-25-1357 FAX 0721-24-5059

お問い合わせ専用ダイヤル 0721-25-8857

URL <http://www.takegawa.co.jp>